

Pánské softshellové kalhoty č.28

Rozměry pánských softshellových kalhot (cm) a spotřeba materiálu (m) při šíři látky 150 cm. Tělesné rozměry jsou uvedeny v cm, není-li uvedeno jinak.

| Tabulka rozměrů pro pánské softshellové kalhoty | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Velikost | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Obvod sedu (tělesný rozměr) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Obvod sedu (přes boky) | 90 | 93 | 97 | 100 | 103,5 | 107 | 110 | 114,5 | 119 | 123,5 | 128 | 132 | 136,5 | 141 |
| Spotřeba materiálu při šíři 145cm - <i>jednobarevné</i> | 1,50m | 1,50m | 1,55m | 1,55m | 1,60m | 1,60m | 1,70m | 2,10m | 2,15m | 2,20m | 2,25m | 2,35m | 2,40m | 2,40m |
| Spotřeba materiálu při šíři 145cm - <i>dvoubarevné</i> | 1,45m | 1,45m | 1,50m | 1,50m | 1,55m | 1,55m | 1,60m | 2,10m | 2,15m | 2,20m | 2,25m | 2,35m | 2,40m | 2,40m |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kapsový váček s podsádkou boku a sedlo ZD | 0,25m | 0,25m | 0,25m | 0,25m | 0,30m | 0,30m | 0,30m | 0,30m | 0,30m | 0,30m | 0,30m | 0,35m | 0,35m | 0,35m |
| Spotřeba materiálu při šíři 150cm - <i>jednobarevné</i> | 1,50m | 1,50m | 1,50m | 1,55m | 1,60m | 1,60m | 1,70m | 2,10m | 2,10m | 2,15m | 2,20m | 2,35m | 2,40m | 2,40m |
| Spotřeba materiálu při šíři 150cm - <i>dvoubarevné</i> | 1,45m | 1,45m | 1,45m | 1,50m | 1,55m | 1,55m | 1,60m | 2,10m | 2,10m | 2,15m | 2,20m | 3,25m | 2,40m | 2,40m |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kapsový váček s podsádkou boku a sedlo ZD | 0,25m | 0,25m | 0,25m | 0,25m | 0,30m | 0,30m | 0,30m | 0,30m | 0,30m | 0,30m | 0,30m | 0,35m | 0,35m | 0,35m |
| Spotřeba materiálu při variantě s boční nakládanou kapsou | Ke spotřebě pro tyto velikosti nutno připočítat cca 25cm na boční nakládanou kapsu | | | | | | | Boční nakládaná kapsa se vejde při polohování mezi díly | | | | | | |
| Délka zdrhovadla | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Spotřeba materiálu pro šíři 145 a 150cm. Kdy softshell je často v šíři 145 cm. Spotřeba se v tomto případě liší cca o 5-10cm více než pro šíři 150cm.

Obvod sedu (přes boky) - obvod sedu měřen v úrovni pod poklopцем, tedy v nejširším místě přes boky. Jedná se o rozměr hotových kalhot.